

<u>Spezifikationen</u>		<u>LAB12</u>
		<b>HDA</b>
<b>Preis</b>		1.290 €
<b>Gehäuse</b>	5-mm-Aluminium-Frontplatte	✓
<b>Farben</b>	Mattschwarz Frozen Silber	✓ ✓
<b>Eingänge</b>	<b>Line Stereo (RCA)</b> <b>USB (16bit/48kHz)</b>	2 1
<b>Ausgänge</b>	<b>Vorverstärker Ausgang RCA</b> <b>Kopfhörerausgang</b> <b>Empfohlene Kopfhörer</b>	1 6,3mm Klinke 32-600 ohm
<b>Frequenzgang</b>		5 Hz bis 100K Hz (-3dB)
<b>Impedanz</b>	Eingangsimpedanz Empfohlene Kopfhörerimpedanz	50K ohm 32-600 ohm
<b>Röhren</b>		3 X 6n1p Doppeltriode
<b>Netzteil</b>		210 - 240VAC 50Hz 110 - 120VAC 60Hz Leistungsaufnahme Separate geregelte Stromversorgungen
<b>Maße</b>	<b>Breite</b> <b>Tiefe</b> <b>Höhe</b>	320 mm 290 mm 110 mm
<b>Gewicht</b>		6 Kg
<b>Garantie</b>		5 Jahre
<b>Besonderheiten</b>	Blue Velvet ALPS-Potentiometer SRS® Implementierung Analoges Retro-Nissel-VU-Meter OTL Röhren-Kopfhörerverstärkerstufe Vergoldete Teflon-Cinch-Steckverbinder Vergoldete Röhrenfassungen	